+HT3H (250V)

75K 1W — 12AU7 ① — 37,4K ✱

73V

In - (0 VU = +4DB)

470K

3,5V — 1100Ω 4,1K (modifié du n. Orion) — CR — 100Ω

75V — 37,4K ✱

1,27K → CR = Prise ✱ Aberrée 1% - 16Ω du Transfo de Sortie

+80V

6,3V fil A : 6A~

6,3V fil B 1A

0,1µF — 470K — 3K — 1K 1W — -120V

0,1µF — 470K

0,1µF

HT2 (400V)

56K 18K 2W 8

HT2 (400V)

0,1µF

12BH7

1/2 12AU7 ②

470K

2K 4,8K 6V 4,2K 2,4K ok

-75 @ -85V

56K 2W

-120 V

HT1 (420 à 440V)

2x 6AS7G / 6080

1K — selfs — bouts de ferrite — oscillos HF 5 à 10MΩ 5à10MΩ — 1K

56K 2W — CR 16Ω — 56K 2W

1/2 12BH7

TS. Z = 1K

V=0 Mesure equilibrage

10MΩ

470K

2K 4,4K 2,2K 1K

-75 @ -85V

56K 2W

1Ω 200Ω 10W — Test. : 40 à 60mV (env. 50mA) courant à régler

fusible 3mA

13K 2W → n'y est pas

-325V HT4 -200V

220V

2x 330VAV 300mA ±10%

0,35H (10Ω)

HT1 (420 à 440V)

150µF 450V — 750µF 450V

9,1K 7W 24mA — HT4 -200V -220 -240 — 1,6K 2W — 1,3K 2W

-420V

100µF 450 Volts

16µF — 12K — 1K25 — 1K5 750Ω

-325V

40µF — 40µF

HT2 (400V)

15K — 15K — 40µF — 40µF

HT3 (250V)

PH fil A (+80V)

2,2µF

1MΩ 80V 330K

Dernière Mesure le 15 Dec.

Réglé à 50 mA.

Modifié le 23/03/2004